



STORAGE CONDITIONS



CONDICIONES ALMACENAMIENTO



P R O D U C T

P R O D U C T O

**POLYURETHANE consumable parts:
ANVIL COVERS, WHEELS AND OTHER SPARE PARTS**

**Consumibles POLIURETANO:
CUBIERTAS, RUEDAS Y OTROS REPUESTOS**

Total protection of light and UV rays
(to maintain in closed packaging and protected from light)

Protección total de la luz y rayos UV
(mantener embalaje cerrado y protegido de la luz)



Storage temperature:
Between -5°C and 35°C / 25°F and 95°F

Temperatura almacenamiento:
Entre -5°C y 35°C / 25°F y 95°F



Relative humidity: **≤50%**

Humedad relativa: **≤50%**



Maximum storage time: **3 years**

Tiempo **máximo** almacenamiento: **3 años**





CONDITIONS DE STOCKAGE



LAGERUNGS- BEDINGUNGEN



P R O D U I T


Contient des pièces de rechange en POLYURETHANE :
CONTREPARTIE, ROUES ET AUTRES COMPOSANTS

Ne pas exposer à la lumière et aux rayons UV
(maintenir l'emballage fermé et protégé de la lumière)

Température de stockage recommandée :
Entre -5°C et 35°C / 25°F et 95°F

Humidité relative conseillée : **≤50%**

Durée **maximum** de stockage : **3 ans**



P R O D U K T E

POLYURETHAN-Verschleißteile:
GEGENSTANZBELÄGE, NO-CRUSH-RÄDER, ABROLLER UND SONSTIGE FERTIGUNGSTEILE

Teile gut geschützt vor Licht und UV-lagern
(in verschlossener Verpackung aufbewahren)

Lagerungstemperatur:
zwischen -5°C und 35°C / 25°F y 95°F

Relativer Feuchtigkeitsgehalt: **≤50%**

Maximale Lagerzeit: 3 Jahre